



## Tortoise PREMER B-103

Solventsiz, tek komponentli poliüretan bazlı yapıştırıcı, MDI prepolimeridir.

### Uygulama alanı

Endüstriyel kauçuk kaplamalar ve spor sahaları için uygundur.

### Özellikler

Solventsiz  
Yüksek yapışma gücü  
Hava koşullarına ve neme karşı dirençli  
Servis ısısı +20°C dir

### Teknik özellikleri

Renk : Açık sarı  
Viskozite : 4.500 mPas (+25°C)  
Yoğunluk : 1,10 g/cm<sup>3</sup>  
Kimyasal dayanım : 7 gün sonra  
Saklama ve servis ısısı : -20°C/+50°C 'ye  
Ambalaj : 200 kg (net) teneke varil

### Uygulama

Kauçuk SBR ve EPDM kauçuk granülleri uygun bir karıştırıcıda Premer B103 ile 1/5 (%17 - %20) oranında karıştırılır. Bu uygulamadan sonra karışım finisher makinesine dökülür. Son olarak malzeme istenilen kalınlıkta yüzeye uygulanabilir.

### Saklama

Normal şartlar altında 6 ay.

### Güvenlik

Ciltle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları gıda saklama kabı olarak kullanmayınız.

