



Tortoise PREMER B-103

Solventsiz, tek komponentli poliüretan bazlı yapıştırıcı, MDI prepolimeridir.

Uygulama alanı

Endüstriyel kauçuk kaplamalar ve spor sahaları için uygundur.

Özellikler

Solventsiz
Yüksek yapışma gücü
Hava koşullarına ve neme karşı dirençli
Servis ısı +20°C dir

Teknik özellikleri

Renk : Açık sarı
Viskozite : 3,500 - 4.500 cp (+25°C)
NCO % : 9,0 -10
Yoğunluk : 1,13 g/cm³
Kimyasal dayanım : 7 gün sonra
Saklama ve servis ısı : -20°C/+50°C 'ye
Ambalaj : 200 kg (net) teneke varil

Uygulama

Kauçuk SBR ve EPDM kauçuk granülleri uygun bir karıştırıcıda Premer B103 ile 1/5 (%17 - %20) oranında karıştırılır. Bu uygulamadan sonra karışım finisher makinesine dökülür. Son olarak malzeme istenilen kalınlıkta yüzeye uygulanabilir.

Saklama

PREMER B 103 neme duyarlıdır, depolama kapları ısı, nem ve yabancı malzemelerden korunmuş ve sıkıca kapatılmış olmalıdır. Orijinal ambalajında yaklaşık 25C'de 6 ay depolanabilir.

Güvenlik

Ciltle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları gıda saklama kabı olarak kullanmayınız.

Tüm olanaklarımız nispetinde, bu Güvenlik Bilgi Formu'nda doğru bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kullanım yeri ve kullanım şartlarına bağlı olarak bilgi ve kontrolümüzün ötesinde doğabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.